

// HYDROSITEF

È un flessibile in acciaio inox austenitico.



Applicazione: collegamento degli impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo strutturale rigido e con il massimo della sicurezza. Tubazioni ad uso alimentare, in quanto tutte parti a contatto con il liquido sono realizzate in acciaio inox austenitico.

Raggio minimo di curvatura: 1,5 volte il diametro esterno del tubo.

Temperatura di esercizio: stimata in un range di -55 °C +250 °C.

Codice	DN	Lunghezza	Raccordi	Press. Esercizio alla massima estensione del tubo	Press. Esercizio alla minima estensione del tubo
	mm	mm		bar	bar
HYM15130	15	130	M 1/2" - F 1/2"	11	7
HYM15200	15	200	M 1/2" - F 1/2"	11	7
HYM15400	15	400	M 1/2" - F 1/2"	11	7
HYM15520	15	520	M 1/2" - F 1/2"	11	7
HYM16130	15	130	M 1/2" - F 3/4"	8	5
HYM16200	15	200	M 1/2" - F 3/4"	8	5
HYM16400	15	400	M 1/2" - F 3/4"	8	5
HYM16520	15	520	M 1/2" - F 3/4"	8	5
HYM20130	20	130	M 3/4" - F 3/4"	8	5
HYM20200	20	200	M 3/4" - F 3/4"	8	5
HYM20400	20	400	M 3/4" - F 3/4"	8	5
HYM20520	20	520	M 3/4" - F 3/4"	8	5
HYM25130	25	130	M 1" - F 1"	6	4
HYM25200	25	200	M 1" - F 1"	6	4
HYM25400	25	400	M 1" - F 1"	6	4
HYM25520	25	520	M 1" - F 1"	6	4
HYM32130	32	130	M 1" 1/4 - F 1" 1/4	3	1,5
HYM32200	32	200	M 1" 1/4 - F 1" 1/4	3	1,5
HYM32400	32	400	M 1" 1/4 - F 1" 1/4	3	1,5
HYM32520	32	520	M 1" 1/4 - F 1" 1/4	3	1,5
HYM40200	40	200	M 1" 1/2 - F 1" 1/2	2,5	1,5
HYM40400	40	400	M 1" 1/2 - F 1" 1/2	2,5	1,5
HYM40520	40	520	M 1" 1/2 - F 1" 1/2	2,5	1,5
HYM50200	50	200	M 2" - F 2"	2,5	1,5
HYM50400	50	400	M 2" - F 2"	2,5	1,5
HYM50520	50	520	M 2" - F 2"	2,5	1,5

Dal DN 15 al DN 25 confezioni da 12 pezzi - Dal DN 32 al DN 50 confezioni da 3 pezzi.

Il tubo flessibile Hydrositef è fornibile anche nella versione con raccordi femmina/femmina.

Per identificare il codice basta aggiungere la lettera "F" al posto dell "M" (es. HYF20400)

// SITEJOLLY

È un tubo flessibile formabile in acciaio inox austenitico caratterizzato dalla praticità di essere tagliato alla lunghezza che si vuole ed assemblato con i raccordi terminali, sul posto di montaggio.



Applicazione: collegamento di impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo.

Sitejolly è fornito in confezione contenente:

- tubo formabile a metraggio in acciaio inox
- raccordi in ottone nichelato
- guarnizioni
- semilune in acciaio inox di fissaggio
- utensile cartellatore.

Tabella codici kit

Codice	DN	Dado	Descrizione	Pressione di esercizio	Raggio minimo di curvatura
	mm			bar	
H12K4000	12	1/2"	Kit Sitejolly	15	26
H16K4000	16	3/4"	Kit Sitejolly	10	34

Tabella codici solo tubo

Codice	DN	Descrizione	Pressione di esercizio	Raggio minimo di curvatura
	mm		bar	
H12M4000	12	solo tubo	15	26
H16M4000	16	solo tubo	10	34
H20M4000	20	solo tubo	6	40

Tabella codici accessori

Codice	Raggio minimo di curvatura
H12MAC20	20 dadi 1/2" - 20 semilune - 20 guarnizioni
H16MAC20	20 dadi 3/4" - 20 semilune - 20 guarnizioni
M1600101	Utensile cartellatore per tubo DN 20
M1600100	Utensile cartellatore per tubo DN 12 -16
M1600004	20 semilune DN 12
M1600006	20 semilune DN 16
M1600013	20 dadi 1/2"
M1600014	20 dadi 3/4"
M1650010	10 adattatori M 1/2" - M 1/2"
M1650011	10 adattatori M 1/2" - F 3/8"
M1650012	10 adattatori M 1/2" - M 3/8"
M1650013	10 adattatori M 3/4" - M 3/4"

Istruzioni per il montaggio →